

Conectividade de dados do Modem Duodigit Terminal JavaTC65i com Datalogger Ammonit Meteo-040

O Equipamento Duodigit Terminal Java TC65i possui 2 portas seriais RS232 e uma porta USB. Para conexão com o Datalogger Ammonit Meteo-040 a mesma deverá ser feita utilizando a porta USB .

Notar caso o cliente deseje utilizar o Modem Java TC65i em plataformas Windows deverá considerar que caso o modem esteja conectado e for desligado, quando ligado novamente será criada uma nova Virtual Com no Windows. Essa é uma característica do Windows, como o Ammonit Meteo-040 utiliza Linux essa situação não existe.

O Modem Java TC65i foi desenvolvido para operar em ambientes rudes e tem um histórico muito favorável em usabilidade e robustez, seja com conectividade RS232 ou USB. No caso do Datalogger Ammonit Meteo-040 esse histórico de sucesso de conectividade com a porta USB vem desde 2011 .

O Modem Java TC65i será substituído pelo Modem Java BGS5 e manterá as mesmas características de 2 Portas Seriais RS232 e uma Porta USB.

A Duodigit e sua equipe técnica se colocam a disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a conectividade e utilização das portas RS232 e USB.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Corrêa Bernardes
Diretor Técnico
Duodigit Ltda.